

# Kubota



## TRACTOR DIESEL KUBOTA

# L3540/L4240/L5040

Os novos e potentes tractores Kubota da Série Grand L 40 de luxo são ideais para uma ampla variedade de utilizações agrícolas.



# Características Técnicas

Modelo		L3540	L4240	L5040			
<b>Motor</b>		4RM	4RM Kubota	4RM			
Tipo		E-TVCS injeção indirecta, vertical, Diesel 4 tempos, refrigerado a água					
Potência (ECE R-24)	kW (cv)	25.9 (34.7)	31.7 (42.5)	36.0 (48.3)			
Potência (SAE Bruta)	kW (cv)	27.6 (37.0)	32.8 (44.0)	38.9 (52.0)			
Nº de cilindros		3 / Natural	4 / Natural	4 / Turbo			
Diâmetro x curso	mm	87x102.4	87x92.4	87x102.4			
Cilindrada total	c.c.	1826	2197	2434			
Velocidade de regime	rpm	2700	2700	2600			
Bateria		12V,RC:133 min, CCA : 582A					
Alternador		12V, 40A	12V, 45A				
Depósito combustível	ℓ	44	50	54			
<b>Tomada de força</b>							
TDF traseira	rpm	2 velocidades / 540 – 750					
TDF tipo		Independente					
<b>Sistema hidráulico</b>							
Controlo elevação		Posição e esforço					
Bomba	ℓ/min	31.5	37.0	35.6			
Bomba direcção	ℓ/min	18.6	18.6	17.9			
Caudal total	ℓ/min	50.1	55.6	53.5			
Engate 3 pontos		Cat. I					
Elevação (a 610mm ponto engate)	kg	1200	1250	1350			
Elevação (no ponto engate)	kg	1700	1750	1750			
<b>Sistema deslocamento</b>							
Transmissão		FST 16F / 16R					
Velocidade super-lenta		Standard					
Direcção		Direcção assistida hidrostática					
Travões		Disco a banho de óleo					
Embraiagem		Monodisco de 1 etapa					
Pneus agrícolas standard (frente / trás)		260/70R16 / 360/70R24	260/70R16 / 440/65R24	280/70R16 / 440/65R24			
Pneus agrícolas opcionais (frente / trás)		260/70R16 / 320/85R24	280/70R16 / 340/85R24	280/70R18 / 380/70R28			
Pneus relva (frente / trás)		212/80-D15 / 355/80-D20	29x12,00-15 / 475/65-D20				
Velocidades (à veloc. nominal motor)		FST		FST			
Nº marchas (c/super-lentas)	km/h	16 F Frente	16 R Trás	16 F Frente	16 R Trás		
1ª - 9ª		0,20 - 2,54	0,17 - 2,12	0,18 - 2,32	0,15 - 1,93	0,17 - 2,17	0,14 - 1,81
2ª - 10ª		0,29 - 3,45	0,24 - 2,88	0,26 - 3,15	0,22 - 2,62	0,24 - 2,94	0,20 - 2,45
3ª - 11ª		0,46 - 4,13	0,39 - 3,44	0,42 - 3,76	0,35 - 3,14	0,39 - 3,52	0,33 - 2,93
4ª - 12ª		0,68 - 6,10	0,57 - 5,08	0,62 - 5,56	0,52 - 4,63	0,58 - 5,19	0,49 - 4,33
5ª - 13ª		1,02 - 9,07	0,85 - 7,56	0,93 - 8,27	0,77 - 6,89	0,87 - 7,73	0,72 - 6,44
6ª - 14ª		1,44 - 12,83	1,20 - 10,68	1,31 - 11,78	1,09 - 9,57	1,23 - 10,93	1,02 - 9,11
7ª - 15ª		1,80 - 20,83	1,50 - 17,36	1,64 - 18,99	1,37 - 15,82	1,53 - 17,74	1,28 - 14,79
8ª - 16ª		2,34 - 30,76	1,95 - 25,63	2,13 - 28,04	1,78 - 23,37	1,99 - 26,20	1,66 - 21,84
<b>Dimensões</b>							
Comprimento total s/engate	mm	3015		3170	3245		
Largura total	mm	1555		1725	1725		
Altura total	mm	2265		2375	2385		
Distância entre eixos	mm	1805		1895	1915		
Altura livre ao solo	mm	380		380	370		
Larguras via – dianteira	mm	1200		1200	1150		
Larguras via – traseira	mm	1205		1285	1180		
		1420			1285		
		1515					
Raio mín.viragem c/travões	m	2,7		2,7	3,2		
Peso	kg	1540		1685	1750		

A Kubota reserva-se o direito de alterar as especificações indicadas sem aviso prévio.  
O corta-relvas ventral não pode montar-se com as rodas agrícolas 7.00-12, 10,5 – 18.  
Os modelos podem mudar consoante o país de destino.

**TRACTORES  
IBÉRICOS** Lda

Importador: Kubota



**Carnaxide:**  
Est. da Circunvalação  
2795-632 Carnaxide  
Tel.: 210 009 730/ 728/ 729  
Fax: 210 009 759

**Benavente:**  
Lagoa da Amentela  
E.N. 118 - Km 38,6  
Tel.: 263 519 801/ 802  
Fax: 263 519 810

**Internet**  
www.tractoresibericos.pt  
E-mail: geral@tractoresibericos.pt

Concessionário  
**Kubota**